

testo Smart Probes Wasser-Set

1x Hochdruckmessgerät testo 549i
1x Zangenthermometer testo 115i
1x Flexibles Thermometer testo 915i
1x Gewinde-Anschlussadapter G1/2 AG x 1/4" SAE
1x Gewinde-Anschlussadapter G3/4 IG x 1/4" SAE
1x Gewinde-Anschlussadapter M24 AG x 1/4" SAE
1x Tasche Smart Case

Messung des statischen Drucks an Entnahmearmaturen /
Entnahmestellen im Innen- und Außenbereich

Anlagendruck am Abwärmeverteiler der Heizungsanlage

Passend für Messungen von Druck, Wassertemperatur und
Rohroberflächentemperatur

Set inkl. passender Adapter im praktischen Softcase



Bluetooth®
+ App

testo Smart App
zum kostenlosen Download



Das testo Smart Probes Wasser-Set dient zur Druck- und Temperaturmessung an wasserführenden Anlagen. Das Set beinhaltet verschiedene Adapter für gängige Anschlussgrößen, um das Hochdruckmessgerät testo 549i an Entnahmestellen anzuschließen. Mit dem Zangenthermometer testo 115i lässt sich die Wassertemperatur an Rohroberflächen bestimmen. Mit dem testo 915i erfolgt die Temperaturmessung in fließendem Wasser. Die testo Smart Probes in Kombination mit einem Smartphone oder Tablet eignen sich ideal für den Service und die Fehlersuche an Wassergeführten Leitungen.

Alle Messgeräte lassen sich schnell und einfach in Betrieb nehmen und direkt am Druckanschluss bzw. an der Temperaturmessstelle anbringen.


Die Messwerte werden per Bluetooth®-Verbindung an die auf dem Smartphone/Tablet installierte testo Smart App gesendet und lassen sich damit bequem und flexibel ablesen. Alle Messdaten werden wahlweise als Diagramm oder in Tabellenform dargestellt. Abschließend kann das Messdaten-Protokoll als PDF oder Excel-Datei direkt per Mail versendet werden.

Technische Daten / Zubehör

testo Smart Probes Wasser-Set

Bestehend aus: testo 549i, testo 115i,
testo 915i, 3x Gewinde-Anschlussadapter,
Tasche Smart Case, Batterien,
Kalibrierprotokoll

Best.-Nr. 8714 0068



testo Smart App

Mit der App wird Ihr Smartphone/Tablet zum Display von mehreren testo Smart Probes gleichzeitig. Sowohl die Bedienung der Messgeräte als auch die Anzeige der Messwerte erfolgen per Bluetooth® über die testo Smart App auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig vom Messort. Zudem können Sie in der App Messprotokolle erstellen, diese mit Fotos und Kommentaren versehen und per E-Mail versenden. Für iOS und Android.

mel/11.2025

Gewinde-Anschlussadapter

M24 AG x 1/4" SAE (passend an testo 549i)



Best.-Nr. 0554 8003

Gewinde-Anschlussadapter

G3/4 IG x 1/4" SAE (passend an testo 549i)



Best.-Nr. 0554 8004

Gewinde-Anschlussadapter

G1/2 AG x 1/4" SAE (passend an testo 549i)



Best.-Nr. 0554 8002

	testo 549i	testo 115i	testo 915i
Sensortyp	Druck	NTC	TE Tauch-Einstechfühler Typ K
Messbereich	-1 ... 60 bar	-40 ... +150 °C	-50 ... +400 °C
Genauigkeit ±1 Digit	0,5 % vom Endwert	±1 Digit: ±1,3 °C (-20 ... +85 °C)	±1,0 °C (-50 ... +100 °C) ±1 % v. Mw. (restl. Messbereich)
Auflösung	0,01 bar	0,1 °C	0,1 °C
Kompatibilität	erfordert iOS 12.0 oder neuer, Android 6.0 oder neuer, erfordert mobiles Endgerät mit Bluetooth® 4.2		
Bluetooth®-Reichweite	bis 100 m	bis 100 m	bis 100 m
Betriebstemperatur	-20 ... +50 °C		-20 ... +50 °C
Lagertemperatur	-20 ... +60 °C		-20 ... +60 °C
Abmessung	150 x 32 x 31 mm	183 x 90 x 30 mm	222 x 30 x 24 mm
Druckmedien	HFO, FCKW, FKW, N, H ₂ O, CO ₂ (subkritisch)		

Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Zubehör für testo 549i

Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Druck relativ, 3 Messpunkte über den Messbereich verteilt	0520 0085	
--	-----------	--

Zubehör für testo 115i

Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, Einpunktkalibrierung für Zangenthermometer, Kalibrierpunkt +60 °C	0520 0072	
--	-----------	--

Zubehör für testo 915i

Best.-Nr.

ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkte -18 °C; 0 °C; +60 °C	0520 0001	
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt -18 °C	0520 0061	
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt 0 °C	0520 0062	
ISO-Kalibrier-Zertifikat Temperatur, für Luft-/Tauchfühler, Kalibrierpunkt +60 °C	0520 0063	