



EISEDICHT® - Luftdichtungsmanschetten Alu-Butyl

Durchführungen durch z. B. Mauerwerk, Holzfaserplatten, Betonböden dauerhaft abdichten.

Für mineralische Untergründe, Metall und Kunststoff hat die Firma EISEDICHT® die EISEDICHT®- Alu-Butyl Luftdichtungsmanschette entwickelt. Alu-Butyl hat eine sehr hohe Klebkraft auf den oben genannten Untergründen. EISEDICHT®- Alu-Butyl Luftdichtungsmanschetten ermöglichen dem Profi-Handwerker eine professionelle Abdichtung von Durchbrüchen in der Gebäudehülle auch bei schwierigen Untergründen.

Alu-Butyl Luftdichtungsmanschetten sind UV-beständig und wasserdicht bei nicht drückendem Wasser (0,02 bar). Wie alle anderen Manschetten ist auch diese Manschette durch unabhängige Institute geprüft.

Die Tülle der EISEDICHT®- Alu-Butyl Luftdichtungsmanschette wird aus einem dauerhaft elastischen Kautschuk Gummi (EPDM) gefertigt, das eine hohe Alterungsbeständigkeit aufweist und in einem großen Temperaturbereich einsetzbar ist. Die EISEDICHT®- Alu-Butyl Luftdichtungsmanschetten können im Kellersockelbereich eingesetzt werden.

Die hohe Klebkraft der Alu-Butyl Luftdichtungsmanschette ermöglicht die Verarbeitung der Manschetten im Holzrahmenbau und den dort üblichen Untergründen, wie Holzfaser- und OSB-Platten.

Alu-Butyl Klebekragen - Dauerhaft feuchtigkeitsfest, wasserdicht, garantiert dauerhaft luftdicht. Haftet nahezu auf allen Materialien.

Langer Dichtstutzen - Große Kontaktfläche zu Kabel und Rohr.



Konische flexible Tülle - Für verschiedene Durchmesser. Gleicht bauseitige Bewegungen aus und entlastet den Abdichtungsbereich.

Selbstklebend - Komplett werkzeuglose Montage und breite Klebefläche.

Vorteile

- Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108 Teil 7 und EnEV 2014
- Schutz vor Bauschäden die durch unkontrollierten Luftaustausch entstehen können
- Abdichtung bei Durchdringungen durch Bodenfundamente, Holzfaserverplatten u. v. m.
- Variabel einsetzbar auch an Dachneigungen
- Geprüft wasserdicht 0,02 bar (0,20 m)
- Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung aller EISEDICHT®- Luftdichtungsmanschetten
- Für Leitungen Ø 4-11 mm und Rohre Ø 15-270 mm
- Doppelmanschetten für Ø 4-8 mm, Ø 8-12 mm und Ø 15-22 mm
- Spezielle Faltenbalgmanschetten für Dachschrägen
- Für Innen- und Außenanwendungen

Anwendungsbeispiele



Technische Daten

Lagerfähigkeit / Lagerung:	kühl und trocken
Verarbeitungstemperatur:	ab 4°C
Temperaturbeständigkeit:	-20°C bis +100°C
UV-Beständigkeit Tülle:	sehr gut
UV-Beständigkeit Klebekragen:	sehr gut
Kleber:	Butylkleber
Dehnfestigkeit:	4,5kN/m
Sd-Wert:	1200 m
Halogenfrei:	ja

Nachweise



GTÜ Zertifikat - TGA-
Leitungs- und Rohrleitungssysteme



Untersuchungsbericht
MPA Braunschweig


EISEDICHT D1 Alu-Butyl
Kabelmanschette



EISEDICHT D1 Alu-Butyl
Kabelmanschette



EISEDICHT DD3 Alu-Butyl
Doppelkabelmanschette



Durchmesser:	4-8 mm	8-12 mm	2 x 4-8 mm
Klebekragen:	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm
Anwendung z.B.:	Telefonleitungen	Datenleitungen, Elektroleitungen	Telefonleitungen
Kartoninhalt:	3 x 10 Stück	3 x 10 Stück	3 x 10 Stück
Art.-Nr.:	B0011	B0001	B0031

EISEDICHT DD3 Alu-Butyl
Doppelkabelmanschette



EISEDICHT GD21 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



EISEDICHT GDD21 Alu-Butyl
Doppelrohrleitungsmanschette



Durchmesser:	2 x 8-12 mm	15-22 mm	2 x 15-22 mm
Klebekragen:	150x150 mm	150x150 mm	150x150 mm
Anwendung z.B.:	Datenleitungen, Satellitenleitungen	PG-Rohre, Heizungsrohre	Heizungsrohre, Wasserleitungen
Kartoninhalt:	3 x 10 Stück	3 x 10 Stück	3 x 10 Stück
Art.-Nr.:	B0003	B0021	B0032

EISEDICHT GD22 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



EISEDICHT GD23 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



EISEDICHT RGD50 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	25-32 mm	42-55 mm	50-70 mm
Klebekragen:	150x150 mm	230x230 mm	230x230 mm
Anwendung z.B.:	Wasserleitungen, Edelstahlwellrohre	Solarleitungen, HT-Rohrleitungen	Antennenmasten, Solarleitungen
Kartoninhalt:	3 x 10 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	B0022	B0023	B0051

EISEDICHT RGD75 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



EISEDICHT RGD100 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



EISEDICHT RGD125 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



Durchmesser:	75-90 mm	100-110 mm	125-135 mm
Klebekragen:	230x230 mm	320x320 mm	320x320 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen, Abgasleitungen	HT- und KG-Rohre, Entlüftungsleitungen	Abgasleitungen, Regenwasserleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	B0052	B0004	B0005

EISEDICHT RGD150 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



EISEDICHT RGD180 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette




EISEDICHT RGD200 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette




Durchmesser:	150-165 mm	180-195 mm	200-220 mm
Klebekragen:	350x350 mm	400x400 mm	400x400 mm
Anwendung z.B.:	HT- und KG-Rohrleitungen, Wellrohre	Entlüftungsleitungen, Abgasleitungen	Edelstahlleitungen, Abgasleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	B0007	B0080	B0008

EISEDICHT RGD230 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



NEU

EISEDICHT RGD250 Alu-Butyl
Rohrleitungsmanschette



EISEDICHT FRGD100 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette für
Dachneigungen (bis 45°)



Durchmesser:	230-245 mm	250-270 mm	100-125 mm
Klebekragen:	580x580 mm	580x580 mm	350x350 mm
Anwendung z.B.:	Edelstahlleitungen, Abgasleitungen	Edelstahlleitungen, Abgasleitungen	HT- und KG-Rohrleitungen, Wellrohre
Kartoninhalt:	4 Stück	4 Stück	4 Stück
Art.-Nr.:	B0081	B0090	B0071

EISEDICHT FRGD150 Alu-Butyl
Faltenleitungsmanschette für
Dachneigungen (bis 45°)



Durchmesser:	150-165 mm
Klebekragen:	350x350 mm
Anwendung z.B.:	Entlüftungsleitungen, Abgasleitungen
Kartoninhalt:	4 Stück
Art.-Nr.:	B0072

Für detaillierte Informationen
scannen Sie den QR-Code

